



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.





OCM 2060-2

Kollu caka makinalarımız tamamen çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olup, parçalı bıçaklıdır. Kullanımı son derece kolay ve seri üretime elverişlidir. Parçalı bıçaklar sayesinde değişik ebatlarda kutu şeklindeki imalat yapılabilir.

Oynak çenenin hareketi, güçlü yaylar ve manuel kolla gerçekleştirilmektedir. Bu tiplerde sacın sıkıştırılması için üst çeneye herhangi bir ayar gerekmez. OCM 1260 tiplerinde üst çene ayakla hareket ettirilerek kilitlendiğinde serbest kalan ellerle kontrollü çalışma sağlanmıştır. OCM serilerinde üst bıçak opsiyonel olarak tek parça halinde de üretilebilmektedir.

Our armed folding machines are fully produced by steel construction and with segmented (pan box) blades. Its use is extremely easy and convenient for production in series. Its convenient for whole of the production in the shape of box in the different sizes thanks to (pan box) blades. Motion of the movable jaws is provided by strong springs and manual handle. No adjustment is required for the compression of the sheet on the upper jaws in these types. On the OCM 1260 models the top beam can be locked by foot so that the operator can use both hands for a controlled fold. Optionally on OCM series the upper blades can be manufactured in the whole length.

OCM 1260-2



OCM	Çalışma Genişliği Working Length	Bükme Kapasitesi Bending Capacity	Üst Çene Kursu Top Beam Stroke	Maksimum Bükme Açısı Max. Bending Angle	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Ağırlık Weight
MODEL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
OCM 2060 -2	2040	1,5	120	135	2900	560	1290	1250
OCM 1260 -2	1260	1,5	40	135	1600	880	1180	450

Kıvrıma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir.
Data based upon bending capacity is given for 240N/mm² plate yielding strength.



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.

Polígono Ind. Cogullada C/ Jaime Ferrán nº 5 – Edificio Nido 2º piso (Ofic. Agrar Fertilizantes s.a.)
C.P. 50014 Zaragoza (ESPAÑA)
Telf.: +34 976 47 3 3 20 Móvil: +34 630 87 50 77
E-mail: tecarsa@tecarsa.com
Web: www.tecarsa.com